



## 内涂机IC-35S/D

斯莱克现推出二款新型内涂 IC-35S 与 IC-35D。

IC-35S内涂机采用诺信喷涂系统对易拉罐内壁进行喷涂，其生产速度为350罐每分钟，运行稳定、质量可靠。设备结构简洁、可靠性高、操作方便易维护。外观件采用了美观易清理的不锈钢件，主工作面板及废胶盒采用了镀特氟龙工艺，更方便清理维护。

IC-35D 的稳定生产速度为 350 罐每分钟，与 IC-35S 的主要区别是设备带有 2 个特塔组件，可配置 3 把喷枪，来喷涂罐子的底部。为了满足不同客户的使用习惯及可以精确的调整罐子动停的时间，每款内涂机的主驱动都可以用伺服电机来替代 index。



### 主驱动

- ◆ 选用行业著名的 CAMCO 品牌分度器，质量好、寿命长
- ◆ 结构更简洁、运行更稳定
- ◆ 空间大，维护方便

### 喷枪支架

- ◆ 都采用不锈钢零件或镀铬零件，外表美观，清理方便
- ◆ 在喷枪的上下、左右、前后都有调节旋钮来进行微调
- ◆ 可实现单把喷枪独立的旋出，方便维护

### 喷涂系统

- ◆ 最新的诺信 MEG2 喷枪，反应更快，性能更好
- ◆ PLC 或 ITRAX 控制系统，精确的控制喷枪喷涂的时间
- ◆ 诺信过滤器、减压阀及节流阀组成的压力控制系统，压力稳定
- ◆ 空间大，清理维护方便
- ◆ 可选配诺信 Ink Dot System Temperature control unit 等模块



### 规格参数

- ◆ 长度 1.0m
- ◆ 宽度 1.3m
- ◆ 高度 1.6m
- ◆ 重量 570/700kg (35D)
- ◆ 压缩空气 90PSI
- ◆ 真空 10CFM@-13in.Hg
- ◆ 主电机 1.1/1.5kw(35D)
- ◆ 辅助电机 0.25kw
- ◆ 电源 380V, 3-phase, 50Hz
- ◆ 罐径 202-211 (52-66mm)
- ◆ 罐高 308-700 (90-178mm)
- ◆ 生产速度 350CPM

